



DEFENDER 3 ADPC085002

Le Defender III dispose de 3 canaux d'un diamètre de 49, 45 et 49 mm, les éléments d'une longueur d'un mètre se connectent et verrouillent les uns aux autres avec les éléments de connexion Defender.

Le couvercle doté d'un système de charnière autonettoyante breveté reste ouvert pendant que vous posez les câbles.

Le système de fermeture / verrouillage du couvercle permet de protéger les câbles de la saleté, poussière, boue etc.

Ce système est particulièrement stable même lorsqu'une voiture le franchit, aucun risque que le couvercle se déboîte et soit arraché.

De nombreux accessoires sont disponibles pour le Defender III (virages etc.) permettant d'obtenir une grande flexibilité de configuration pour la protection de vos câbles de valeur.

Module basique avec système de charnière autonettoyante breveté (Brevet UE N°: EP1366550).

Longueur: 100 cm

Largeur: 60 cm

Hauteur: 7.3 cm

Canaux: 3

Largeur (Canaux): 52 mm, 45 mm, 56 mm

Hauteur (Canaux): 49 mm, 50 mm, 49 mm

Classe d'inflammabilité: B2

Portance Max: env. 5t / 20 cm²

Passage de câble résistant aux huiles, aux acides et à l'essence

Températures d'application: -30°C à +60°C

Certifié DEKRA - Sécurité des produits certifiée

Deux chevilles de fixation incluses

